

LIEFERPROGRAMM – PFA

Walzenschrumpfschläuche

Wir liefern Walzenschrumpfschläuche (Rollcover) aus PFA auch innen geätzt, für zusätzliche Verklebung.

Wandstärken: 0,51 mm (Standard) 0,64 mm (Standard)
 1,50 mm (Sonderstärke)

Schlauchlängen: 915 mm (3 feet) bis 6.100 mm (20 feet) in 305 mm (1 feet) Sprüngen. (Schlauchlänge sollte immer mind. 10 % länger als die Mantellänge Ihrer Walze sein !)

Schlauchabmessungen:

<u>Nennweite</u>	<u>Schrumpfbereich</u>	<u>Nennweite</u>	<u>Schrumpfbereich</u>	<u>Wandstärke</u>
1 Zoll	25 - 30 mm	1 ¼ Zoll	30 - 36 mm	0,51 mm
1 ½ Zoll	36 - 43 mm	2 Zoll	43 - 53 mm	0,51 mm
2 ½ Zoll	53 - 66 mm	3 Zoll	66 - 79 mm	0,51 mm
3 ½ Zoll	79 - 89 mm	4 Zoll	89 - 109 mm	0,51 mm
5 Zoll	109 - 132 mm	6 Zoll	132 - 157 mm	0,51 mm
7 Zoll	157 - 178 mm	8 Zoll	178 - 211 mm	0,51 mm
9 Zoll	211 - 234 mm	10 ½ Zoll	234 - 269 mm	0,51 mm
12 Zoll	269 - 307 mm	15 Zoll	307 - 411 mm	0,51 mm
1 ½ Zoll	36 - 42 mm	2 Zoll	47 - 52 mm	0,64 mm
3 Zoll	71 - 80 mm	3 ½ Zoll	80 - 90 mm	0,64 mm
4 Zoll	90 - 103 mm	4 ½ Zoll	103 - 121 mm	0,64 mm
5 Zoll	121 - 143 mm	6 Zoll	144 - 165 mm	0,64 mm
7 Zoll	165 - 190 mm	8 Zoll	191 - 222 mm	0,64 mm
9 Zoll	222 - 249 mm	10 ½ Zoll	249 - 282 mm	0,64 mm
12 Zoll	282 - 318 mm	13 Zoll	318 - 356 mm	0,64 mm
6 Zoll	165 - 187 mm	7 Zoll	187 - 219 mm	1,50 mm
8 Zoll	219 - 245 mm	10 Zoll	245 - 279 mm	1,50 mm
11 Zoll	279 - 312 mm	12 Zoll	312 - 380 mm	1,50 mm
14 Zoll	380 - 451 mm			1,50 mm