

LIEFERPROGRAMM - FEP

Walzenschrumpfschläuche

Wir liefern Walzenschrumpfschläuche (Rollcover) aus FEP auch innen geätzt, für zusätzliche Verklebung.

Wandstärken: 0,51 mm (Standard) 1,50 mm (Sonderstärke)

Schlauchlängen: 915 mm (3 feet) bis 6.100 mm (20 feet)

in 305 mm (1 feet) Sprüngen.

(Schlauchlänge sollte immer mind. 10 % länger als die Mantellänge Ihrer Walze sein!)

Schlauchabmessungen:

<u>Nennweite</u>	<u>Schrumpfbereich</u>	<u>Nennweite</u>	<u>Schrumpfbereich</u>	<u>Wandstärke:</u>
1 Zoll	22 - 26 mm	1 ¼ Zoll	26 - 32 mm	0,51 mm
1 ½ Zoll	32 - 43 mm	2 Zoll	43 - 53 mm	0,51 mm
2 ½ Zoll	53 - 67 mm	3 Zoll	67 - 74 mm	0,51 mm
3 ½ Zoll	74 - 92 mm	4 Zoll	92 - 108 mm	0,51 mm
5 Zoll	108 - 130 mm	6 Zoll	130 - 150 mm	0,51 mm
7 Zoll	150 - 176 mm	8 Zoll	176 - 203 mm	0,51 mm
9 Zoll	203 - 241 mm	10 ½ Zoll	241 - 266 mm	0,51 mm
12 Zoll	266 - 302 mm	13 Zoll	302 - 343 mm	0,51 mm
14 Zoll	343 - 416 mm	16 ½ Zoll	416 - 466 mm	0,51 mm
20 Zoll	466 - 539 mm	22 Zoll	539 - 591 mm	0,51 mm
23 ½ Zoll	592 - 662 mm	28 Zoll	662 - 807 mm	0,51 mm
5 Zoll	117 - 142 mm	6 Zoll	142 - 164 mm	1,50 mm
7 Zoll	164 - 195 mm	8 Zoll	195 - 233 mm	1,50 mm
9 Zoll	233 - 253 mm	10 Zoll	253 - 298 mm	1,50 mm
11 Zoll	298 - 341 mm	12 Zoll	341 - 382 mm	1,50 mm
15 Zoll	382 - 413 mm	17 Zoll	413 - 464 mm	1,50 mm
20 Zoll	464 - 537 mm	23 Zoll	537 - 587 mm	1,50 mm
25 Zoll	587 - 660 mm	28 Zoll	660 - 792 mm	1,50 mm